

2008年12月11日

東和メックス株式会社

好評の機能を搭載、高級感や清潔感のあるイメージを演出する白色LEDディスプレイ
ユニバーサル サイネージ
「Universal-Signageシリーズ
NEWキャクトール^{ファイン}Fine(ホワイトバージョン)」新発売

東和メックス株式会社(本社:東京都文京区、社長:村田三郎)は、LEDディスプレイの主力商品「キャクトール」の新製品として、白色LED採用により、高級感や清潔感のあるイメージを演出できる「Universal-Signageシリーズ NEWキャクトール^{ファイン}Fine(ホワイトバージョン)」の4文字1段仕様を12月中旬から、6文字1段仕様を1月中旬から発売します。

本製品は、全国190拠点の東和レジスタグループを通じて販売します。

「キャクトール」は、当社LEDディスプレイの主力商品で、1列で文字サイズが大きく視認性が高いことや、普及価格であることからご好評いただいております。

今年7月には、注目度を向上させる機能や、メッセージを読みやすくするための機能など、それまでに販売してきた「キャクトール」シリーズのなかでも特に好評だった機能を組み合わせて搭載した、「NEWキャクトール^{ファイン}Fine」(文字色:黄色)を発売しました。

今回、「NEWキャクトール^{ファイン}Fine」に新たに超高輝度白色LEDを採用したホワイトバージョンを投入することにより、高級感や清潔感のあるイメージを演出したい店舗や、各種医療機関などでもご使用いただけます。

特長

1. 白色LED採用により、高級感や清潔感のあるイメージを演出

LEDの明るさを16階調で制御できる超高輝度白色LEDを採用しました。16階調制御により文字のなめらかな曲線や濃淡、立体感まで豊かに表現できることに加え、白色ならではの高級感や清潔感により、書体・色ともに洗練されたコンテンツの表示ができます。文字のサイズは1文字16×16ドット、1文字20×20ドットの2種類を表示できます。

2. 当社独自の組み合わせにより、色混ざりのよい美しい色のライン飾りを広視野角に表現

表示部外周のライン飾りとして、RGB3色のLEDを1つのチップにまとめた「3in1フルカラーチップLED」と当社独自技術である台形状拡散板の組み合わせを採用しました。混色効果が高く、美しい色を広視野角に表現できるため、店舗のファサード(外観)を訴求したいイメージに合わせて美しく演出します。

3. パワータイプの白色LEDと集光レンズの組み合わせで、高いアイキャッチ効果を実現

アイキャッチ効果として、パワーLEDと集光レンズの組み合わせを、フルカラーライン飾りの内側の四隅に採用しました。照明にも使われているパワータイプの白色LEDを配置し、集光効果のあるレンズを被せることにより、注目度の高い明るい光で、高いアイキャッチ効果を発揮します。

この件に関するお問い合わせ先

— 人と環境に優しいグループ経営を目指す —

東和メックス(株) 国内事業本部 TEL:03-3816-7871

<その他の特長>

- ・レジでLEDディスプレイの表示コンテンツを制御できる、リアルタイム集客サービス「TOWAピットイン」に対応。

※対応可能なレジスターは「ET-33IIシリーズ」、「NR-3000シリーズ」で、レジスターには専用ソフトが必要です。

また、LEDディスプレイには専用無線通信モジュール（オプション）が必要です。

- ・地域貢献フレーズ搭載。規定の表示メッセージとして、「防犯パトロール中」「タバコのポイ捨て、歩きタバコはやめましょう」など、地域の防犯や環境美化に貢献するメッセージを搭載。

- ・低ランニングコスト、1ヵ月約800円。

※US-WFP04W（両面タイプ）で、新電力料金目安単価2.2円/kWh、1日12時間30日使用、点灯比率40%で試算。

基本料金含まず。

仕様

4文字1段仕様

品番	US-WFP04W(両面)	US-WFP04S(片面)
表示サイズ	約340(W)×1,152(H)mm(縦置き時)	
表示文字数	4文字1段	
1文字のサイズ	16×16ドット、20×20ドット (20×20ドットの時は表示文字が3文字1段になります)	
表示部	表示色：1色(白色) 16階調	
飾り部	表示色(各色16階調)：7種類 (虹色、3色、パステル、各色点灯、各色回転、イベント、アニメ) 動作モード：49種類、速度：5段階、パワーLED飾り：白色	
最大記憶データ数	静止画データ数：500枚、文章データ：200文章 1文章あたり最大150文字、外字データ：250個、アニメデータ：200件	
対応PCカード	コンパクトフラッシュカード、SDカード (要PCカードアダプター)	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大：約250W、待機時：約35W	最大：約130W、待機時：約20W
環境条件	気温：-10～40℃、相対湿度：10～90% (但し結露しないこと)	
外形寸法	485(W)×1,342(H)×125(D)mm	485(W)×1,342(H)×87(D)mm
質量	約15.3kg	約11.3kg

価格

US-WFP04W(両面)	オープン
US-WFP04S(片面)	オープン

仕様

6文字1段仕様

品番	US-WF P06W(両面)	US-WF P06S(片面)
表示サイズ	約 340 (W)×1,728(H)mm(縦置き時)	
表示文字数	6文字1段	
1文字のサイズ	16×16ドット、20×20ドット (20×20ドットの際は表示文字が4文字1段になります)	
表示部	表示色：1色(白色) 16階調	
飾り部	表示色(各色16階調)：7種類 (虹色、3色、パステル、各色点灯、各色回転、イベント、アニメ) 動作モード：49種類、速度：5段階、パワーLED飾り：白色	
最大記憶データ数	静止画データ数：500枚、文章データ：200文章 1文章あたり最大150文字、外字データ：250個、アニメデータ：200件	
対応PCカード	コンパクトフラッシュカード、SDカード (要PCカードアダプター)	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大：約360W、待機時：約50W	最大：約180W、待機時：約30W
環境条件	気温：-10～40℃、相対湿度：10～90% (但し結露しないこと)	
外形寸法	485 (W)×1,918(H)×125(D)mm	485 (W)×1,918(H)×87(D)mm
質量	約21.9kg	約16.9kg

価格

US-WF P06W(両面)	オープン
US-WF P06S(片面)	オープン

以上